

En un coup d'œil

Accessoires de poses

1. EN BOIS




	PROTECT EXTRA PRÉSERVÉ CLASSE 3.1. FINI EN USINE	ESSENCE	CLASSIC
CORNière D'ANGLE	Sapin du Nord - Tous les coloris Protect, Extra 55 x 55 mm, recouvrement 43 x 43 mm Douglas - Tous les coloris Protect 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm	Red Cedar - Non préservé 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm Douglas - Non préservé ou préservé original, patine 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm	Sapin du Nord Préservé vert, marron, patine - 55 x 55 mm recouvrement 43 x 43 mm
PROFIL ENCADREMENT OUVERTURE	-	Douglas Non préservé 44 x 72 mm	Sapin du Nord Préservé vert, marron 44 x 72 mm
PROFIL D'ANGLE SORTANT	-	Douglas Non préservé 44 x 92 mm	Sapin du Nord Préservé vert, marron 44 x 92 mm 52 x 92 mm
PLANCHE POUR HABILLAGE	Sapin du Nord Coloris Extra 21 x 220 mm	-	Sapin du Nord Préservé vert, marron 21 x 220 mm

2. EN ACIER GALVANISÉ

CRÉMAILLÈRE NÉOCLIN
POUR TASSEAUX RYTHMIX®
Coloris noir, blanc
40 mm x 85 mm x 600 mm
40 mm x 85 mm x 1200 mm



GRILLE ANTI-RONGEUR
30 x 50 mm / 22 x 45 mm



Edition Octobre 2025
isb. silverwood.

3. POTS DE RETOUCHE ET RETRAITEMENT DES COUPES



Pot de retraitement des coupes
0,45 L ou 2 L
Axil Gel Cut vert, marron, original ou patine

LE + PRODUIT

Nouvelle version à base de composants biosourcés : limite la reprise d'humidité, plus concentré pour une consommation plus faible au m².

Pot de finition pour retouche - 1 KG

- Pour les coloris Sable et Fauve, 2 pots de peinture distincts sont disponibles pour toutes les retouches visibles : un pour la 1ère couche et un pour la couche de finition.
- Pour les coloris Moka, Crénuscle et Gris Lunaire, 2 pots de saturateurs distincts sont disponibles pour toutes les retouches visibles : un pour la 1ère couche et un pour la couche de finition.
- Pour les autres gammes et coloris, le même pot sert pour la 1ère et la 2ème couche de retouches visibles.

Conformément au NF DTU 41.2, toutes les coupes de bardage (encadrement d'ouverture ou angles) doivent être systématiquement retraitées. De plus, toutes les coupes des produits finis doivent être repeintes. L'absence de ces procédés exclut toute garantie. Pour en savoir plus sur l'entretien, rendez-vous dans notre cahier technique (lien en page 82).

Tasseaux calibrés pour ossature secondaire

1. CARACTÉRISTIQUES

SAPIN DU NORD

Préservé Classe 2 jaune par aspersion ou trempage, à partir de composants biosourcés
Préservé Classe 3.1 en autoclave vert ou marron
Préservé Classe 3.1 en line flow noir ou saturé réglisse

PIN ROUGE DU NORD

Préservé Classe 2 jaune par aspersion ou trempage, à partir de composants biosourcés
Préservé Classe 3.1 en autoclave vert
Préservé Classe 3.1 en line flow noir

2. LES STYLES



Préservé jaune



Préservé vert



Préservé marron



Préservé noir



Saturé réglisse (biseau)

SAPIN DU NORD					PIN ROUGE DU NORD			
PRÉSERVÉ				SATURÉ	PRÉSERVÉ			
JAUNE	VERT	MARRON	NOIR	RÉGLISSE (BISEAU)	JAUNE	VERT	MARRON	NOIR
X	X	X	-	-	X	X	X	-
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	-	-	-	-	-	-	-
X	X	-	-	-	-	-	-	-

CONSEIL DE L'EXPERT

ENTRAXE TASSEAUX	QUANTITÉ APPROXIMATIVE DE TASSEAUX PAR M²*	FIXATION BARDAGE 1 POINTE	FIXATION BARDAGE 2 POINTES
40 cm	2,60 ml	21	40
65 cm	1,60 ml	13	25

*Configuration de référence : simple réseau de tasseaux pour une pose horizontale du bardage.