Bois Lamellé-Collé

Épicéa

CARACTÉRISTIQUES

Bois raboté 4 faces avec chanfreins
Surface qualité visible
Non préservé

APPLICATIONS

Éléments structuraux de constructions bois
Grandes portées pour des solives / Pannes / Poutres fortement chargées

PERFORMANCES

Classe mécanique GL24H
Marquage CE NF EN 14080

SERVICES

Large choix de sections stockées
Longueurs intermédiaires, jusqu'à 13 m
Autres dimensions ou classe mécanique sur consultation
Prestation de préservation sur demande jusqu'à la classe 3.1
Décolisage
Usinage CNC

Produits

CLASSE MÉCANIQUE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)
GL24H	80	240
		280
	90	270
		320
		360
	120	320
		360
		400
		440
	140	360
		400
		440
		520

Profil



Conformités et garanties

FSC www.fsc.org FSC® C051177 La marque de la gestion forestière responsable

CE

PEFC 10-31-849 Certifié PEFC www.pefc-france.org

isb. sinbpla. Edition Octobre 2025

1. École Joséphine Baker à Nantes (44) - Tracks Architectes
2. Cathédrale d'Abbeville

LE + PRODUIT

De grandes performances mécaniques pour répondre aux enjeux techniques des projets.

1

2

CONSEIL DE L'EXPERT

Les larges sections de poutres en Bois Lamellé-Collé confèrent une bonne résistance au feu de la structure si risque d'incendie élevé au regard de l'ouvrage.