

Bois Massif d'Ossature

Épicéa, Douglas

CARACTÉRISTIQUES

Bois raboté 4 faces avec chanfreins
Non préservé
Préservé Classe 2 jaune ou incolore par trempage ou aspersion à partir de composants biosourcés
Préservé Classe 3.1 vert en autoclave pour l'Épicéa

APPLICATIONS

Ossatures de murs et de façades
Solives de plancher de petite portée
Pièces de charpentes

PERFORMANCES

Classe mécanique C24
Marquage CE NF EN 14081

SERVICES

Large choix de sections stockées
Longueurs jusqu'à 6m

Produits



ESSENCE	CLASSE MÉCANIQUE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)
ÉPICÉA	C24	45	95
			120
			145
			220
DOUGLAS	45		145
			220




1



2

Profil



Conformités et garanties



La marque de la gestion forestière responsable

isb. sinpla. Edition Octobre 2025



3

CONSEIL DE L'EXPERT

Solution sèche et légère, l'ossature bois est de plus en plus utilisée en réhabilitation pour réaliser des surélévations d'immeubles ou de maisons.

STRUCTURE

1, 2 et 3. Montants verticaux et lisses horizontales de murs à ossature bois