

Contreplaqué Skylty® Ply

Épicéa, Pin Radiata

CARACTÉRISTIQUES

ÉPICÉA
Composition : 100% Épicéa
Face choix II Ép.≥ 1 mm
Contreface choix III Ép.≥ 1 mm

PIN RADIATA
Composition : 100 % Pin Radiata
Face choix A Ép.≥ 1 mm
Contreface choix C Ép.≥ 1 mm

APPLICATIONS

Menuiserie intérieure / Agencement
Usage structurel : Oui

PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1
Réaction au feu : D-s2, d0 si Ép.> 9mm
Classe d'emploi : Classe 3 milieu humide
Marquage CE 2+ NF EN 13986

SERVICES

Sur demande :
Prestation de découpe et de finition
Ignifugation si Ép. de 5 à 44 mm
Autres formatsAutres formats

Disponibilités Produits




Épicéa




Pin Radiata

FORMAT (m)	ÉPAISSEUR (mm)	PLIS	
		ÉPICÉA	PIN RADIATA
2,50 x 1,25	9	3	3
	12	5	5
	15	5	5
	18	7	7
	21	7	7
	24	9	-

Profil



Conformités et garanties



1 et 2. Contreplaqué Skylty® Ply Pin Radiata

LE + PRODUIT

Une qualité de construction optimale pour une stabilité dimensionnelle accrue et des chants en usage visible.



1

2



CONSEIL DE L'EXPERT

En agencement, nous préconisons les panneaux Skylty® Ply Pin Radiata et Épicéa, avec des qualités de face adaptées aux projets.