

Panneau de Process

OSB/3

CARACTÉRISTIQUES

Panneaux à bords droits ou dalles à rainures et languettes 4 côtés
Collage extérieur

APPLICATIONS

Contreventement d'ossature
Panneaux porteurs de plancher ou toiture
Usage structurel : Oui

PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1
Classe d'emploi : Classe 2 milieu sec/humide
Marquage CE 2+ NF EN 13986

SERVICES



Sur demande :
OSB/4
Ignifugation
Traitement anti-termes

Produits




PRODUIT	SECTION (m)	ÉPAISSEUR (mm)
OSB/3 BORDS DROITS	2,50 x 1,25	9
		12
		15
		18
		22
	2,80 x 1,196	9
		12
		15
		18
	3,30 x 1,196	12 *
OSB/3 DALLE RAINURE LANGUETTE	2,50 x 0,625	12
		15
		18
		22
	2,50 x 0,675	12
		15
		18
		22

Profils



Conformités et garanties



EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
www.fsc.org
FSC® C051177
La marque de la gestion forestière responsable

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

isb. sinopla. Edition Octobre 2025

*

Disponibilité sur consultation



1



2



3

LE + PRODUIT

Le panneau complémentaire du système ossature bois, prioritairement préféré pour son rapport performance-coût.

CONSEIL DE L'EXPERT

Limiter l'exposition aux intempéries en phase chantier, pour préserver toutes ses caractéristiques.