

# Parements naturels

Sapin du Nord

## CARACTÉRISTIQUES

Sans finition  
Surface rabotée

## APPLICATIONS

Mur  
Plafond

## PERFORMANCES

Réaction au feu : F  
Marquage CE NF EN 14915

## SERVICES

Décolisage  
Compatibilité des profils :  
Rythmix® Onde + Dune + Carré  
Lien vers cahier technique avec conseils de pose  
détaillés en page 82

## Le style



Raboté

## L'indispensable



Crémaillère NÉOCLIN  
pour tasseaux Rythmix® **NEW**  
Acier galvanisé  
Pour Rythmix® Onde, Dune et Carré  
40 mm x 85 mm

1 et 2. Naturel, Rythmix® Carré

## LE + PRODUIT

Des profils tendance,  
pour un parement naturel  
simplement raboté.  
Sa fabrication réclame peu  
d'énergie. Moins de  
carbone, plus de style !



1




2

## Profils

Rythmix® Biseau 21 x 58 mm



Rythmix® Carré 40 x 40 mm



## Conformités et garanties



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité pour la santé humaine, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

ib. silverwood. Edition Octobre 2025

## CONSEIL DE L'EXPERT

Optez pour le système de fixation par crémaillère permettant un intervalle régulier de 2 cm pour le profil Rythmix® Carré. Ces crémaillères permettent le pré-montage de module.

# Parements naturels

## Sapin du Nord

### CARACTÉRISTIQUES

Sans finition  
Surface rabotée (sauf profil Élégie carrée languette décalée 12 x 135 mm, existe aussi en brut de sciage)  
Rainage en bout

### APPLICATIONS

Mur  
Plafond

### PERFORMANCES

Réaction au feu : D-s2, d0  
Marquage CE NF EN 14915

### SERVICES

Décolisage  
Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

### Les styles



Raboté      Brut de sciage




1



2

### Profils

#### 1 mouchette 10 x 90 mm



#### 2 mouchettes 10 x 105 mm



#### Elégie biaise 12 x 90 / 12 x 135 mm



#### Grain d'orge 12 x 135 mm



#### Elégie carrée languette décalée 12 x 135 mm / 15 x 135 mm



#### Union 20 x 125 mm



#### Jointif 2 faces 12 x 135 mm



#### Île de Ré 22 x 140 mm



### Conformités et garanties



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

\*\* Sauf profils Île de Ré et Union classés A

isb. silverwood.

Edition Octobre 2025



### CONSEIL DE L'EXPERT

Le saviez-vous ?  
Mettre du bois  
dans son intérieur  
c'est s'offrir une dose  
de bien-être.