

Planchers

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Sans finition
Surface rabotée
Taux d'humidité : 18 % +/- 2%
Rainage en bout

APPLICATION

Sol

PERFORMANCES

Réaction au feu : Cfl-s1
Marquage CE NF EN 14342

SERVICE

Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

Profils

Jointif 2 faces

21 x 90 mm / 21 x 135 mm
27 x 90 mm / 27 x 135 mm



Grain d'orge en sous face

27 x 135 mm



Le style




Raboté

L'indispensable




Plinthe Sapin du Nord
Surface rabotée
Rainage en bout

Bord droit
10 x 70 mm / 10 x 95 mm
13 x 95 mm / 13 x 110 mm



Bord rond
10 x 70 mm



Conformités et garanties



La marque de la gestion forestière responsable



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

isb. silverwood.

Edition Octobre 2025



1



2



3

REVÊTEMENTS MURS & SOLS

CONSEIL DE L'EXPERT

Pensez à bien entreposer vos lames à plat, au moins 72h avant la pose dans le lieu de mise en œuvre pour les préparer à leurs conditions finales d'utilisation.

1, 2 et 3. Raboté, Jointif 2 faces